



主要技術規格:

1. 額定值: 50mA DC12V
2. 接觸電阻: ≤100mΩ
3. 行程: 0.25±0.1mm
4. 絕緣電阻: ≥100MΩ
5. 抗電強度: 250V 50HZ 1分鐘。
6. 壽命: 100,000 次
7. 耐壓: 250V/1min、無擊穿無飛弧
8. 電路轉換: 以≤8V、0.15A的電氣檢查, 電路通斷正常。

更改 REV	變更內容 MODIFICATION
A	ECXXXXX

7WHITE-F0-3054XXXX

按力	料號	高度	料號
100gf±40gf	1	H=4.3mm	043
160gf±40gf	2	H=5.0mm	050
250gf±50gf	3	H=5.5mm	055
350gf±50gf	4	H=6.0mm	060
		H=7.0mm	070
		H=7.5mm	075
		H=8.0mm	080
		H=9.0mm	090
		H=9.5mm	095
		.....	100~175
		H=18.0mm	180
		H=18.5mm	185
		H=19.0mm	190
		H=19.5mm	195
		H=20.0mm	200

電器原理圖

PCB LAYOUT



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5°	名 稱(TITLE) 雙推桿開關	
.X± 0.30	.X*± 2°		
.XX± 0.20	.XX*± 1°		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7WHITE-F0-3054XXXX	圖 號(DWG NO.) 7WHITE-F0-3054XXXX	
審 核(APPROVAL)	檢 查(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 1:1
			張 數 SHEET 1/1
			更 改 REV A